

NK302 系列光万用表



产品概述

NK302系列光万用表主要用于光信号功率的测量、稳定激光光源输出等，低功耗单片微处理器进行控制，功能齐全。采用先进冷塑模工艺，美观耐用。机身造型设计符合人体工程学要求，光功率计采用内藏式探测器，可使其受到良好保护。具有小巧的外形，可选择背光显示和自动关机功能，具有超宽光功率测试范围。

NK302系列光万用表广泛用于光缆施工与维护、光纤通信、光纤传感、光CATV等领域，也可用于光分路器、环形器、光耦合器及光开关等无源器件的插入损耗及分光比测试。

产品特点

支持红光一体机

光功/光源/万用表

支持用户自校准

支持FC、SC、ST接口

工作时间高于12小时

支持背光4级调光

支持线性mW、非线性dBm、参考dBm和相对dB显示

支持USB供电功能



握持感极佳
外观符合人体工程学



3大功能集成
满足多样化测试需求



1500mAh锂电池
大于120h工作时间



USB接口
充电宝供电



环境适应性
工作温度 -10°C~50°C

NK302技术指标

光功率计		
波长范围	800nm~1700nm	800nm~1700nm
光连接器	万能接头 FC/SC/ST	万能接头 FC/SC/ST
接头类型	InGaAs	InGaAs
功率测量范围	-70dBm~+6dBm	-50dBm~+26dBm
不确定度	±5%	
校准波长	850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm	
显示分辨率	线性显示: 0.1%, 对数显示: 0.01dBm	
可识别频率	270Hz/330Hz/1000Hz/2000Hz	
稳定光源		
工作波长	1310nm ±20nm/1550nm ±20nm	
激光器类型	FP-LD	
光谱宽度	≤5nm	
输出功率	≤-5dBm	
稳定度	±0.05dB/30min	
光连接器	FC/UPC	
可视故障定位		
工作波长	650nm ±30nm	
输出功率	2mW/10mW/30mW	
工作模式	CW/1Hz/2Hz	
光连接器	万能接头 FC/SC/ST	
整机		
电源	3节5号电池/1500mAh 可充电锂电池 (选件)	
自动关机时间	10min	
电池持续工作时间	≥120h(光功率计)	
工作温度	-10°C~+50°C	
贮存温度	-40°C~+70°C	
相对湿度	0~95%无结露	
尺寸	186mm × 100mm × 50mm	
重量	240g	

订购信息

NK302-A-B-C

A	B	C
功率计范围: 5: -50~+26dBm 7: -70~+6dBm	红光: 0: 不具备 2: 2mW 10: 10mW 30: 30mW	电池: D: 干电池 L: 锂电池
NK302系列光万用表选型说明: 1、功率计范围为必选, 其他可选 2、本系列产品标配3节AAA电池。		

配置清单

序号	名称	数量	备注
1	主机	1	
2	使用说明书	1	
3	合格证/保修卡	1	
4	5号电池	3	选干电池时
5	锂电池 (选配)	1	1500mAh
6	数据线	1	